



## GAS SIDE CLEANER

### EGZOST EKONOMİZERLERİNDEN DEPOZİTLERİN ATILMASI İÇİN ALKALİ SIVI

- Kurumun tamamıyla ve hızla atılması için tasarlanmıştır
- Asidik ortamın nötrleştirilmesini sağlar
- Keys dreynlerinin tıkanmasını azaltır
- Ünitenin termal verimini artırır
- Yangın riskini büyük ölçüde azaltır

### UYGULAMA

**VECOM** GAS SIDE CLEANER LIQUID, esas olarak motorlu gemilerin egzost gazı ile çalışan birimlerinin her türlü dizaynında kullanılmak için tasarlanmıştır. Kirli egzost borularının temizlenmesi için kullanılabilir. Kazandan giden borular, ekonomizer, jeneratör boruları, süper heaterlar, membrane duvarları, su duvarları ve ocaklarını yukarıdan aşağıya yıkamak için kullanıldığında tam olarak etkilidir. Vanadyumun atılmasına yardım etmek için bir katkı maddesini içinde bulundurur.

### KULLANMA TALİMATLARI

**VECOM** GAS SIDE CLEANER LIQUID, sulandırılmadan sistemin en yüksek noktasına püskürtülür. İçinde 'yapışkan' bir madde vardır ve boruların etrafında sürekli dolaşır. Üst bölümündeki kalıcı sprey, bütün ünite ıslanmaya kadar muhafaza edilmelidir. Büyük sistemlerde değişik noktalardan püskürtme gerekebilir.

Temizlik işlemleri:

- A. Keys dreynlerinin sintineye bağlantılarının, açık ve temiz olduğundan emin olun.
- B. Turbo charger keys'inin dreynini sintineye açın.
- C. Sprey ekipmanını hazırlayınız ve **VECOM** GAS SIDE CLEANER LIQUID bidonunu yerleştiriniz.
- D. En yüksek noktalardan başlayarak, tüplerin/kanatların özellikle görünmeyen yerlerinin ıslandığından emin oluncaya kadar ürünü püskürtün.
- E. Ürünü 30-60 dakika reaksiyon için bırakın.
- F. Tatlı su jetini kullanarak, en yüksek noktalardan başlayıp artıkları temizleyin.
- G. Yıkama sırasında, keys'in dreynlerini kontrol ediniz.
- H. Sistemi gözden geçirin, gerekirse işlemi tekrarlayın.

Baca kazanlarının alçak ve yüksek basınç püskürtmeleri için, **VECOM** taşınabilir bir EKONOMİZER WASHDOWN ünitesi önermektedir. Bu sistem pompa ve hortumlardan oluşan ve **VECOM** GAS SIDE CLEANER'i direk bidondan alabilen komple bir sistemdir. Tam veya yarı otomatik sabit su yıkama sistemi olan gemilere, **VECOM** PRE-WASH INJECTION ünitesi sağlanabilir. Bu da,



müşteriye operasyon sonrasında zamanlamayı kontrol imkanı verir. Lütfen daha fazla bilgi için **VECOM** Teknik Hizmet Ekibi ile bağlantı kurunuz.

### **ÖZEL TEHLİKELERİN NİTELİKLERİ VE EMNİYET ÖNERİLERİ**

AT Konseyinin son direktiflerine uygun olarak, bu ürünün herhangi bir resmi rizikosu yoktur.

**VECOM** 'un tavsiyesi : Deri ile temasında bol su ile yıkayın.

### **ÖZELLİKLERİ**

Alkali sıvı. Normal olarak sulandırılmadan uygulanır ve tatlı su ile yıkanır. Bir çok bilinen metal üzerinde uygulanabilir, fakat alüminyum, teneke, çinko ve galvanize metaller üzerinde uygulanmamalıdır.

**Özgül ağırlık** : Yaklaşık 1.19

**pH (%1 solüsyon)** : 11.2

**Parlama noktası** : Yok